

Specifiche tecniche Scanner Barcode Manuali con filo serie Cyclops 2F

Informazioni Generali	
Processore	STMicroelectronics STM32F103
Sistema Ottico	2D Imager
Sensore Immagine	CMOS
Risoluzione Max	4.0mil (Code 39) - 5.0 mil (PDF417)
Contrasto di Stampa	Min. 20% @ UPC/EAN 100%
Indicatori di lettura	Tono e LED
Programmazione Acustica	Tono e Volume
Interfacce	USB 2.0 Full Speed - CDC (Virtual COM) / HID
	Bluetooth® 2.1 + EDP Class 2 SPP
Dimensioni	
Dimensioni	180 x 250 x 50 mm (H x D x W)
Peso	430 gr (solo il lettore)
Cavo	Standard 2mt
Alimentazione	
Tensione di ingresso	5 VDC $\pm$ 5%
Corrente Assorbita	4A
Certificazioni	
EMC	RoHS, VCCI Class A, PSE, CE, FCC
Operatività	
Temperatura operatività	0°C - 50°C (32° F - 122° F)
Temperatura di magazzino	-20°C - 85° C (-4°F - 158° F)
Umidità	5% - 95% RH (senza condensazione)
Luminosità di lettura	0 - 100.000 LUX
Resistente a cadute	1 mt
Grado di Protezione	IP02
Decodifica codici	
1D Barcode	UPC/EAN/JAN, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, Code 93
	Interleave 2 of 5, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32, Industrial
	2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar, Telepen
2D Barcode	PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QR Code, Liked QR Code, GS1 Databar Composite (CC-A/B)
OCR	Passaporti
Configurazione Standard	
Contenuto della confezione	Scanner, manuale, cavo di interfaccia
Garanzia	
Tipologia	
Durata	36 Mesi standard

Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto.
 Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
 Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari

axon

Via Piersanti Mattarella, 32
 30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)
 Italy
 Tel: +39.041.5830594
 Fax: +39.041.5830595
 E-mail: info@axoncomputer.it
www.axoncomputer.it