

Specifiche tecniche Scanner Barcode Manuali con filo serie Cyclops

Informazioni Generali	Cyclops 1	Cyclops 2
Sorgente Luminosa	625 nm LED Rosso visibile	610nm Aiming LED
Sistema Ottico	Linear CCD Imager	2D Imager
Sensore Immagine	1500 pixel CCD	1280H x 800 pixels
Distanza di lettura	38 - 610 mm (UPC/EAN 100%, PCS=90%)	Dipende dal tipo di codice 1D o 2D
Velocità di scansione	100 scansioni per secondo	60 Frame/sec
Memoria	2MB Flash ROM	32MB Flash ROM/128 SDRAM
Capacità di Memorizzazione	minimo 10000 scansioni	
Contrasto di Stampa	20% Minimo	
Indicatori di lettura	Tono e LED	
Programmazione Acustica	Tono e Volume	
Tasti funzione	Scan, Funzione, Reset	
Dimensioni		
Dimensioni	13 x 38 x 85 mm (H x W x L)	16 x 38 x 90 mm (H x W x L)
Peso	50 gr	67 gr
Cavo	Cavo per collegamento e caricabatteria	
Alimentazione		
Batteria	Li-ion 720 mAh	
Durata	15000 scan	5000 scan 2D
Certificazioni		
EMC	BSMI, NCC, CE, FCC	
Sicurezza	IEC 60825-1 Class 1 LED	
Operatività		
Temperatura operatività	10°C - 50°C (42° F - 122° F)	
Temperatura di magazzino	-25°C - 60° C (-6°F - 140° F)	
Umidità	5% - 95% RH (senza condensazione)	
Luminosità di lettura	0 - 100.000 LUX	
Resistente a cadute	1.5 mt	
Grado di Protezione	IP54	
Decodifica codici		
1D Barcode	UPC/EAN/JAN, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, Code 93 Interleave 2 of 5, MSI/Plessey, China Postal Code, Code 32, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar, Telepen	
2D Barcode		Codici 1D e 2D
Configurazione Standard		
Contenuto della confezione	Pocket Scanner con cavo di interfaccia ed Hand Strap (Cyclops 2 include anche il Cradle)	
Garanzia		
Tipologia	on-Center	
Durata	24 Mesi standard	

Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto.
Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari

axon

Via Piersanti Mattarella, 32
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)
Italy
Tel: +39.041.5830594
Fax: +39.041.5830595
E-mail: info@axoncomputer.it
www.axoncomputer.it