



## Stampante Fiscale **HYDRA**

La nuova stampante fiscale Micrelec dal design performante e raffinato, abbinato a soluzioni innovative, che pongono HYDRA al vertice della categoria, quali: Display operatore e cliente a torretta integrato, Tastiera slide integrata, Velocità di stampa 250mm/sec, Funzioni Fattura, Ristampa ultimo e ultimi 10 scontrini, scontrino di cortesia Chiusura giornaliera facilitata con Macro, 50000 PLU di serie, EasyLoading e alloggiamento carta per rotoli di diametro 90mt, Possibilità di settaggio rotolo da 57mm / 80mm selezionabili con un semplice gesto in tastiera, pongono HYDRA al vertice della categoria.

Hydra si fa notare anche per le diverse configurazioni disponibili, con vari modelli di tastiere programmabili e display esterni, che insieme alle molteplici possibilità di interfacciamento, USB - Seriale - Ethernet, tutte di serie, le aprono la porta al mercato degli applicativi software sviluppati per il moderno punto vendita.

Con HYDRA non ci sono più limiti tecnologici di gestione, in una rete locale o geografica ed è facilmente raggiungibile da qualsiasi dispositivo, come PC pos, Tablet o Smartphone, cha abbiano accesso alla rete.

### Caratteristiche Generali:

- Stampante Fiscale di scontrini su carta da 57mm o 80mm di larghezza
- Minimo ingombro ed esclusivo design grazie al display e tastiera integrati
- Taglierina automatica con sistema anti-inceppamento e con taglio totale/parziale programmabili
- Caricamento carta "Easy Load"
- Cornice stampante disponibile in diverse colorazioni
- Driver Windows con funzione di direct I/O
- Programmazione diretta tramite pagina web.



### Compatta, versatile ed essenziale

La nuovissima stampante fiscale Micrelec serie HYDRA si contraddistingue per la notevole compattezza. Le sue dimensioni molto ridotte ne consentono l'installazione in spazi limitati, grazie al display e alla tastiera integrati. La stampante fiscale Micrelec HYDRA può essere facilmente interfacciata a sistemi PC/POS o in modalità stand alone.



### HYDRA si rifà il "look"

Grazie alla sua modularità, permette in pochi secondi di abbinare la cornice ad ogni arredamento del punto vendita.



### Modulare configurazione Stand-Alone o collegabile

La stampante fiscale Micrelec HYDRA, grazie alla sua modularità, può essere utilizzata in modalità "Registratore di cassa" grazie alle diverse configurazioni disponibili che la integrano con vari modelli di tastiere programmabili. In grado di gestire funzioni speciali ed accesso diretto a reparti e PLU, oppure collegabile ai più comuni sistemi PC/POS presenti sul mercato.

#### Specifiche tecniche serie HYDRA

Descrizione	Stampante Fiscale modulare collegabile
Scocca	ABS Bi-Colore
Gestione Operatori	10
<b>Memoria</b>	
Reparti	60 con 20 caratteri di descrizione
PLU	50'000 PLU (EAN/UPC) con 20 caratteri di descrizione
DGFE	DGFE tipo SD di lunga durata
<b>Stampante</b>	
Tipo	Grafica su carta termica
Dimensioni	57mm o 80mm programmabile in fase di fiscalizzazione
Velocità	250 mm/sec
Taglierina	Automatica di lunga durata con comando di disattivazione e taglio parziale o totale programmabile. Con sistema Anti-Bloccaggio
Sensori	Assenza di carta - Sportello aperto
Caricamento	Automatico con tecnologia innovativa Easy-Load
Durata	100 milioni di impulsi o 50Km di stampa
Barcode	13 caratteri alfanumerici
Carta	57mm/80mm per 90mm di diametro massimo
<b>Display</b>	
Operatore	LCD Integrato 2x16 caratteri
Cliente	LCD Integrato 2x20 caratteri
Torretta Cliente	LCD 2x20 caratteri (Display torretta Micrelec) o Standard ESC-POS
<b>Tastiera</b>	
Tastiera	Integrata a scomparsa
Tastiere Esterne	Seriale Micrelec 30 tasti Seriale Micrelec 98 tasti PS2 Programmabile (QWERTY pc, prog. 35 Tasti, prog. 78 Tasti)
<b>Porte I/O</b>	
USB	1 per collegamento PC
Seriale	2 per collegamento PC, Scanner, Display Esterno, Splitter
Cassetto	1 x RJ11 (Automatico 12V - 24V con protezione C.C.)
Ethernet	1 x RJ45
<b>Dimensioni</b>	
Dimensioni	15,16 x 16,88 x 25,62 cm (LxHxP)
<b>Varie</b>	
Temp. Operativa	0° / +45° Umidità 10% / 90% non cond.
Temp. Stoccaggio	-20° / +60°
Certificazioni	CE, ISO9001
Omologazione	A.A.E. 2013/5918 del 17/01/2013
Alimentazione	24 Vdc (220-240 Vac) ±10% - Frequenza 50Hz ± 5Hz

#### Micrelec Italia S.R.L.

Via Piersanti Mattarella 32 - 30037 - Gardigiano di Scorzè (VE)

Tel. +39 041 5830380 / Fax. +39 041 5830411

Sito web: [www.micrelec.it](http://www.micrelec.it) - email: [info@micrelec.it](mailto:info@micrelec.it)