

## Specifiche tecniche Scanner Barcode Manuali con filo serie GS200

|                                   |                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informazioni Generali</b>      |                                                                                           |
| <b>Sorgente Luminosa</b>          | 640 nm LED / Aiming 606 nm LED                                                            |
| <b>Sistema Ottico</b>             | 2D Imager                                                                                 |
| <b>Sensore Immagine</b>           | 1Mpixel                                                                                   |
| <b>Distanza di lettura</b>        | 25-555 mm (13mil 100% UPC/EAN )                                                           |
| <b>Risoluzione</b>                | 1280 x 800                                                                                |
| <b>Angoli di lettura</b>          | Pitch: $\pm 65^\circ$ ; Skew: $\pm 60^\circ$ ; Roll: $\pm 360^\circ$                      |
| <b>Risoluzione Max</b>            | 0.1 mm (4mil) (Code 39, PCS= 90%)                                                         |
| <b>Contrasto di Stampa</b>        | Min. 20% @ UPC/EAN 100%                                                                   |
| <b>Indicatori di lettura</b>      | Tono e LED                                                                                |
| <b>Programmazione Acustica</b>    | Tono e Volume                                                                             |
| <b>Interfacce</b>                 | USB (SPP & HID)                                                                           |
| <b>Dimensioni</b>                 |                                                                                           |
| <b>Dimensioni</b>                 | 156 x 140 x 68 mm ( H x L x W)                                                            |
| <b>Peso</b>                       | 175 gr (solo il lettore)                                                                  |
| <b>Cavo</b>                       | Cavo intercambiabile, lunghezza standard 2mt                                              |
| <b>Alimentazione</b>              |                                                                                           |
| <b>Tensione di ingresso</b>       | 5 VDC $\pm 5\%$                                                                           |
| <b>Corrente Assorbita</b>         | 150mA                                                                                     |
| <b>Certificazioni</b>             |                                                                                           |
| <b>EMC</b>                        | FCC, ICES, EN 55022, EN 55024                                                             |
| <b>Sicurezza</b>                  | IEC 60825-1 Class 1 LED                                                                   |
| <b>Operatività</b>                |                                                                                           |
| <b>Temperatura operatività</b>    | 0°C - 50°C (32° F - 122° F)                                                               |
| <b>Temperatura di magazzino</b>   | -20°C - 70° C (-4°F - 158° F)                                                             |
| <b>Umidità</b>                    | 5% - 95% RH (senza condensazione)                                                         |
| <b>Luminosità di lettura</b>      | 0 - 107.000 LUX                                                                           |
| <b>Resistente a cadute</b>        | 1.5 mt                                                                                    |
| <b>Grado di Protezione</b>        | IP41                                                                                      |
| <b>Decodifica codici</b>          |                                                                                           |
| <b>1D Barcode</b>                 | UPC/EAN/JAN, ISBN/ISSN, Code 39, Codabar, Code 128, Code 93                               |
|                                   | Interleave 2 of 5, MSI/Plessy, China Postal Code, Code 32, Industrial                     |
|                                   | 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 Databar, Telepen                     |
| <b>2D Barcode</b>                 | PDF417, Micro PDF417, Data Matrix, QR Code, Liked QR Code, GS1 Databar Composite (CC-A/B) |
| <b>Configurazione Standard</b>    |                                                                                           |
| <b>Contenuto della confezione</b> | Scanner manuale con cavo di interfaccia                                                   |
| <b>Garanzia</b>                   |                                                                                           |
| <b>Tipologia</b>                  |                                                                                           |
| <b>Durata</b>                     | 36 Mesi standard                                                                          |

Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto.  
Le informazioni contenute in questo documento posso essere soggette a variazioni senza preavviso.  
Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari

# axon

Via Piersanti Mattarella, 32  
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)  
Italy  
Tel: +39.041.5830594  
Fax: +39.041.5830595  
E-mail: info@axoncomputer.it  
www.axoncomputer.it