



5500 *series*

La nuova generazione dei sistemi all-in-one con stampante di ricevute integrata.

Intel
Core
i3

Intel
Quad
Core

RAM
DDR3

SSD

Touch
Screen
P-CAP

15"
LED

Printer
Integrata

L'evoluzione dei sistemi POS

Il nuovo POS all-in-one serie 5500 introduce una nuova generazione di sistemi touch screen per l'automazione del punto vendita in ambito Retail ed Hospitality, anticipa il processo di evoluzione che coinvolgerà i sistemi POS futuri.

Design e Prestazioni

Il nuovo POS serie 5500 è il risultato di una perfetta combinazione tra design e prestazioni evolute, caratterizzato dalla nuova architettura hardware FANLESS basata su microprocessori di nuova generazione è disponibile con una versione Intel® Celeron Quad Core J1900 ed una versione con processore i-Series, tutta la gamma monta di serie il nuovo schermo touch screen capacitivo multi touch da 15 pollici ed una veloce stampante termica da 80 mm con taglierina automatica.



Disponibile nelle versioni con colore bianco lucido o nero lucido



Monitor LCD secondario da 12" risoluzione 1024 x 768



Stampante termica di ricevute da 3" con velocità max di 220 mm/sec

Specifiche tecniche POS PC serie 5500

MotherBoard		
Processore	Intel® Celeron Quad Core J1900 2.0 GHz 2MB Cache	Intel® Core i3 2350M 2.30 GHz 3MB Cache
Fanless System	Tecnologia FANLESS	Tecnologia FANLESS
Chipset	Intel® Bay Trail	Intel® HM76R
Memoria	2x slot DDR3-1333 - 1x 2GB (esp. max 8GB)	DDR3-1333MHz SO-DIMM 4GB (max 8GB)
Scheda Grafica	Integrata Intel® HD Graphics	Integrata Intel® HD Graphics 3000
Stampante Termica	Stampante Termica Integrata 3" - 220 mm/sec	
LED Monitor		
Schermo	15 pollici retroilluminato tecnologia LED TRUE FLAT	
Risoluzione massima	1024 x 768	
Pannello TOUCHSCREEN	Capacitivo Multi Touch P-CAP	
Luminosità	250 cd/mq	
Disco Rigido - Memoria di massa		
Unità	1 (max 2 opzionale)	
Tecnologia	SATA 2 3GB/s - Support AHCI	
Capacità	SSD 64 GB default - HDD (opzionale)	SSD 64 GB default - HDD (opzionale)
I/O Esterne		
PS/2	1x PS/2 (Tastiera o Mouse)	
USB	8x USB (Front 1x USB3.0 - 5x USB2.0 - Side 2x USB2.0)	8x USB (Front 4x USB3.0 - 2x USB2.0 - Side 2x USB2.0)
Seriali / COM	COM1~ 3 di tipo DB9 (alimentazione in uscita 5V/12v su pin 9)	
LAN	2x Gigabit LAN	
Audio	1x line-OUT, MIC-in	
VGA	D-SUB 15pin (per collegamento monitor LCD supplementare)	
Cassetto Portasoldi	1x RJ11	1x RJ11
I/O Interne		
USB	3 porte (riservate per Controller Touch, SCR EMV card, Lettore MSR)	
Serial Port	COM5 (riservata) COM6 (riservata per lettore MSR) COM4 (riservate per CDP)	
SLOT	Mini PCIe	
LVDS	24bit LVDS	
Indicatori/Speaker Audio		
Power	1	
LED	2 (LAN / HDD)	
Speaker integrati	2x 0.8W (Stereo)	
Alimentazione		
Alimentazione esterno	Alimentatore 220 VAC - 24VDC 5A	
Opzioni		
MSR Reader	ISO 7811 in traccia 1 & 2 & 3	
Dallas	Lettore Dallas I-button	
Display di Cortesia (CDP)	VFD CDP (20x2)	
Secondo Display LCD	12.1" LCD (risoluzione 1024x768)	
Certificazioni	CE, FCC, KC	
Dimensioni	364 x 382 x 285 mm (W x H x D)	
Configurazione Standard		
Contenuto della confezione	POS PC serie 5500, alimentatore standard, cavo alimentazione	
Sistemi Operativi supportati		
Sistema Operativo	POS Ready 7, Windows 7, Windows 8.1	
Garanzia		
Tipologia	On-Center	
Durata	24 Mesi standard	

Il prodotto potrebbe avere delle caratteristiche diverse da quelle riportate nella foto.
Le informazioni contenute in questo documento possono essere soggette a variazioni senza preavviso.
Marchi e denominazioni appartengono ai loro rispettivi proprietari

axon

Via Piersanti Mattarella, 32
30030 - Gardigiano di Scorzè (VE)
Italy
Tel: +39.041.5830594
Fax: +39.041.5830595
E-mail: info@axoncomputer.it
www.axoncomputer.it