



## HELIOS

*Helios, il nuovo registratore di cassa in grado di coniugare nuove funzionalità ed un moderno design elegante in una robusta struttura dal minimo ingombro.*

*Il nuovo display LCD retroilluminato più grande e luminoso rende più semplice ed immediata la lettura dei dati sia per l'operatore che per il cliente.*

*Helios grazie al potente processore ARM a 32 bit e l'ampia gamma di porte di connessione integrate, garantisce elevate performance ed affidabilità, nonché un accesso rapido all'archivio interno, PLU, dati clienti ed altre funzioni speciali, per la gestione veloce ed efficace del moderno punto vendita.*

*Moderna, compatta e facile da usare Helios è disponibile nella versione per ambulanti dotata di batteria di lunga durata, cavo alimentazione da auto e cover impermeabile.*

### Caratteristiche generali:

- Processore ARM 32 bit
- Rotolo carta da 57mm
- Sistema Caricamento carta Super Easy Load
- 40 tasti programmabili
- 50000 PLU
- 8 reparti con accesso diretto da tastiera fino a 60 programmabili
- 3 porte Seriali RS232  
2 porte USB  
1 porta Ethernet  
1 porta Cassetto



### Compatto ed Elegante

HELIOS, rappresenta la nuova generazione di registratori di cassa Micrelec Italia.

Nuove funzionalità, moderno design elegante e compatto, ampi display LCD retroilluminati ed il potente processore ARM a 32 bit garantiscono elevate performance e affidabilità, la pongono al vertice della categoria.



### Disponibile anche la versione Ambulante

Moderna, compatta e facile da utilizzare Helios è disponibile nella versione per ambulanti dotata di batteria di lunga durata, cavo doppia funzione alimentazione e caricabatteria da auto e cover impermeabile.



### Interfacce di collegamento

HELIOS è facilmente collegabile con accessori opzionali quali lettori barcode manuali o wireless, cassetti portasoldi, scanner da banco, grazie alle porte seriali, USB ed Ethernet di cui è dotata di serie, divenendo lo strumento ideale per soddisfare le esigenze del moderno punto cassa.

Specifiche tecniche	HELIOS
Processore	Advanced ARM 32 bit
DGFE	Giornale di Fondo Elettronico su memoria di tipo SD
<b>Funzioni</b>	
Reparti	fino a 60 reparti (8 diretti da tastiera), con 20 caratteri di descrizione
PLU	50000 (EAN/UPCA con 20 caratteri di descrizione)
Clienti	fino a 2000 clienti in memoria per la funzione di stampa fatture
Pagamenti	fino a 10 funzioni di pagamento
Sconti/Maggioraz.	fino a 10 funzioni di sconti o maggiorazione preimpostati
Aliquote IVA	fino a 5 aliquote IVA prefissate
Statistiche e Report	venduto per gruppo di reparti, reparti, articoli, pagamenti, sconti e maggiorazioni, iva.
Loghi grafici	fino a 9 loghi grafici programmabili per la stampa in testa e coda scontrino
<b>Stampante</b>	
Tipo	Grafica su carta Termica ad alta definizione
Dimensioni	57mm (32 caratteri per linea ad alta leggibilità)
Taglierina	Manuale
Sensore fine carta	Assenza carta con segnalazione su display
Caricamento carta	Automatico con tecnologia Super Easy Load
Durata testina	100 milioni di impulsi o 50km di stampa
Specifiche Rotolo	57mm di larghezza per 50 mt di lunghezza
<b>Display</b>	
Operatore/Cliente	Retroilluminato, Alfanumerico LCD ad alta visibilità e contrasto 2 x 16 caratteri
<b>Tastiera</b>	
Tasti	40 tasti programmabili
Durata	50 milioni di battute
<b>Porte I/O</b>	
Seriali	3 porte RS 232
USB	2 porte USB
Ethernet	1 x RJ45
Cassetto	1 x RJ11
<b>Accessori a corredo</b>	
Utility SW	In dotazione, per gestione loghi e programmazione
	Cavo alimentazione, libretto di istruzioni, libretto di manutenzione
<b>Accessori opzionali</b>	
Display Esterno (*)	Torretta orientabile con collegamento RS-232
Lettore Barcode (*)	Esterno con collegamento seriale
Cassetto (*)	Cassetto portasoldi con collegamento su porta dedicata RJ-11
Kit Ambulante (**)	Kit upgrade ambulante (interfaccia + batteria 7,4VDC+ cover), borsa da trasporto
Caricatore Auto (*)	Cavo adattatore accendisigari
<b>Certificazioni e Specifiche fisiche</b>	
Dimensioni / Peso	22,4 x 23,3 x 21,3 cm (LxPxH) / 1.4 Kg
Temp. Operativa	-10° / +45° Umidità 10%/90% non cond.
Certificazioni	CE
Omologazioni	A.A.E. 2013/5920 del 17/01/2013
Alimentazione	AC 100-240V 50/60Hz DC +12V 2.5A

Micrelec Italia s.r.l.

Via Piersanti Mattarella, 32 - 30030 - Gardigiano di Scorzè (VE) - Tel. +39.041.5830380 / Fax +39.041.5830411

Sito web: [www.micrelec.it](http://www.micrelec.it) - email: [info@micrelec.it](mailto:info@micrelec.it)

Micrelec Italia s.r.l. è una società di AP.esse S.p.A.

[www.apesse.com](http://www.apesse.com) - [info@apesse.com](mailto:info@apesse.com)

(\*) Accessori opzionali (\*\*) Accessori obbligatorio per versione ambulante

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata, la società provvederà a far valere i propri diritti nel modo più ampio permesso dalla legge.